Generated Documentation

Contents

Package FTP Classes . . . 1
- Class TFtp . . . 1
  - Method AlteraChmod . . . 1
  - Method CriarPasta . . . 2
  - Method DeletarArquivo . . . 2
  - Method EnviarArquivo . . . 2

Package default Classes . . . 4
- Class TConfig . . . 4
  - Var $ftp_host . . . 4
  - Var $ftp_porta . . . 4
  - Var $ftp_senha . . . 5
  - Var $ftp_user . . . 5
  - Constructor TConfig . . . 5

Appendices . . . 6
- Appendix A - Class Trees . . . 7
  - default . . . 7
  - FTP . . . 7

Package FTP Classes

Class TFtp

[line 11]

Classe responsável pelas Operações de FTP

- **Package** FTP
- **Access** public
- **Copyright** Copyright © 2004, Luiz Jesuz Pires da Silva Jr..
- **Since** 0.1 - 05/04/2005
- **Version** 0.1
- **Author** Luiz Jesuz Pires da Silva Jr. < jesuz@jp4.com.br>

void function TFtp::AlteraChmod($caminho_chmod_arquivo, $chmod_arquivo) *[line 36]*

Function Parameters:

- *string* **$caminho_chmod_arquivo** (Caminho do arquivo que devera ser alterado)
- *string* **$chmod_arquivo** (Novo chmod do arquivo ou pasta)

Objeto responsavel por alterar o chmod de pastas e arquivos.

- **Name** AlteraChmod()
- **Author** Luiz Jesuz Pires da SilvaJr. < jesuz@jp4.com.br>

void function TFtp::CriarPasta($caminho_nova_pasta) *[line 20]*
Function Parameters:

- *string* **$caminho_nova_pasta** (Caminho onde a nova pasta sera criada)

Objeto responsavel por criar novas pastas.

- **Name** DB_Connect()
- **Author** Luiz Jesuz Pires da SilvaJr. < jesuz@jp4.com.br>

void function TFtp::DeletarArquivo($caminho_deleta) *[line 67]*
Function Parameters:

- *string* **$caminho_deleta** (Caminho do arquivo que sera deletado)

Objeto responsavel por deletar arquivos do servidor.

- **Name** DeletarArquivo()
- **Author** Luiz Jesuz Pires da SilvaJr. < jesuz@jp4.com.br>

void function TFtp::EnviarArquivo($caminho_destino, $caminho_origem) *[line 52]*
Function Parameters:

- *string* **$caminho_destino** (Caminho de destino do arquivo)
- *string* **$caminho_origem** (Caminho de origem do arquivo)

Objeto responsavel por enviar um arquivo para o servidor.

- **Name** EnviarArquivo()
- **Author** Luiz Jesuz Pires da SilvaJr. < jesuz@jp4.com.br>

Package default Classes

Class TConfig

[line 16]

Classe responsavel pela configuração do sistema

- **Package** default
- **Access** public
- **Copyright** Copyright © 2004, Luiz Jesuz Pires da Silva Jr..
- **Version** 0.1
- **Author** Luiz Jesuz Pires da Silva Jr. < jesuz@siteinformatica.com.br>

TConfig::$ftp_host

mixed = [line 17]

TConfig::$ftp_porta

mixed = [line 38]

Variável recebe a porta do ftp para a conexão.

- **Name** $ftp_porta
- **Access** public

TConfig::$ftp_senha

mixed = [line 31]

Variável recebe a senha de ftp.

- **Name** $ftp_senha
- **Access** public

TConfig::$ftp_user

mixed = [line 24]

Variável recebe o nome de usuario do ftp.

- **Name** $ftp_user
- **Access** public

Constructor function TConfig::TConfig() *[line 40]*

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package default

TConfig

- TConfig
  - TFtp

Package FTP

TFtp

- TConfig **(Different package)**
  - TFtp

Index

C

constructor TConfig::TConfig() 5

T

TFtp 1
Classe responsável pelas Operações de FTP
TFtp::AlteraChmod() 1
Objeto responsavel por alterar o chmod de pastas e arquivos.
TFtp::CriarPasta() 2
Objeto responsavel por criar novas pastas.
TFtp::DeletarArquivo() 2
Objeto responsavel por deletar arquivos do servidor.
TFtp::EnviarArquivo() 2
Objeto responsavel por enviar um arquivo para o servidor.
TConfig 4
Classe responsavel pela configuração do sistema
TConfig::$ftp_host 4
TConfig::$ftp_porta 4
Variável recebe a porta do ftp para a conexão.
TConfig::$ftp_senha 5
Variável recebe a senha de ftp.
TConfig::$ftp_user 5
Variável recebe o nome de usuario do ftp.